

# PRODUCT INFORMATION



HD Chemicals – Valvoline Professional Series™ HD

Útgáfa: VPS HD3/004

## Valvoline™ VPS HD Diesel System Complete

**VPS HD Diesel System Complete hreinsar og lagfærir allt eldsneytiskerfi stórra dísilvéla og kemur upprunalegu afli og afköstum aftur í vélina.**

VPS HD Diesel System Complete dregur úr niðurtíma fyrir viðhald með því að halda vélinni hreinni, draga úr sliti og hjálpar vélinni að ganga greiðlegar og skilvirkar.

### Notkun

VPS HD Diesel System Complete hreinsar og lagfærir allt eldsneytiskerfi stórra dísilvéla og kemur upprunalegu afli og afköstum aftur í vélina án þess að þörf sé fyrir eldsneyti sem hefur hærri setantölu.

Varan fleytir þéttivatninu sem er til staðar í eldsneytistankinum og verndar gegn ryði og tæringu, en flæðisbætirinn tryggir snurðulausa ræsingu í kulda.

Efnasamsetning vörunnar gerir eldsneytið stöðugt og kemur í veg fyrir öldrun eldsneytis og bakteríumengun.

### Notendavænt:

Bættu VPS HD Diesel System Complete í eldsneytistankinn áður en þú fyllir á. Innihald flöskunnar nægir fyrir 1.000 lítra af eldsneyti. Við sérstökum vandamálum eins og stífluðum eldsneytislokum, svörtum reyk, lélegri ræsingu o.s.frv. getur þú notað blöndu með hærri styrk, þ.e. eina flösku í 300 lítra af eldsneyti. Fyrir fyrirbyggjandi viðhald skaltu nota eina flösku í hvern tank á hverju þjónustutímabili.

### Eiginleikar og kostir

#### Dregur úr niðurtíma- og viðhaldskostnaði

VPS HD Diesel System Complete dregur úr niðurtíma fyrir viðhald með því að halda vélinni hreinni, draga úr sliti og hjálpar vélinni að ganga greiðlegar og skilvirkar.

#### Framúrskarandi hreinsun

VPS HD Diesel System Complete fjarlægir útfellingar, hreinsar eldsneytisloka og lagfærir úðamynstur. Einnig dregur það úr losun sótagna af völdum útfellinga og ófullkomins bruna. Hjálpar til við að viðhalda eiginleikum kaldræsingar.

#### Úrlausn við glóðarkveikingu

Við sérstökum vandamálum eins og stífluðum eldsneytislokum, svörtum reyk, lélegri ræsingu o.s.frv. getur þú notað blöndu með hærri styrk, þ.e. eina flösku í 300 lítra af eldsneyti. Fyrir fyrirbyggjandi viðhald skal nota eina flösku í hvern tank á hverju þjónustutímabili.

#### Smyr eldsneytisloka og eldsneytisdælur

Smyr eldsneytisloka og eldsneytisdælur ef dísilolían hefur lágt brennisteinsinnihald.

#### Alhliða notkun

Hámarkar afl og afköst allra þungra dísilvéla.



# PRODUCT INFORMATION



## Keeping the world moving since 1866™

Valvoline hefur hreyft við heiminum síðan 1866, þjónar meira en 100 löndum um allan heim og er leiðandi markaðsaðili, dreifingaraðili og framleiðandi viðurkenndra gæðavara og þjónustu fyrir vélknúin ökutæki og iðnaðarvörur. Vörur eins og smurefni fyrir bifreiðar, flutningsvökvar, gírolíur, vökvasmurefni, kemísk efni fyrir bifreiðar, sérvörur, feiti og vörur fyrir kælikerfi.

Nánari upplýsingar um vörur, áætlanir og þjónustu Valvoline er að finna á <https://www.valvolineglobal.com/en-eur/> eða <http://pisheets.valvolineglobal.com>

## Eiginleikar

Eiginleikar byggja á núverandi framleiðslu. Þó framtíðarframleiðsla muni vera í samræmi við forskriftir Valvoline geta orðið breytingar á þessum eiginleikum.

| VPS HD Diesel System Complete |                |
|-------------------------------|----------------|
| Útlit                         | Tær vökví      |
| Litur                         | Bjartur og tær |
| Kveikjumark, PMCC, °C         | 75             |
| Eðlisþyngd @ 15°C             | 0,905          |
| Geymsla                       | Kalt og þurr   |

Þessar upplýsingar eiga aðeins við um vörur sem framleiddar eru á eftirtöldum stað eða stöðum: Evrópa

## Heilsa og öryggi

Þessi vara er ekki líkleg til að valda neinni verulegri heilsu- eða öryggishættu þegar hún er notuð á réttan og ráðlagðan hátt og góðum hreinlætisstöðlum er viðhaldið.

Vísað er til öryggisblaðsins (SDS) sem er aðgengilegt gegn beiðni í gegnum söluskrifstofuna á staðnum eða á netinu <http://sds.valvolineglobal.com>

## Verndaðu umhverfið

Farðu með notuð efni á viðurkenndan söfnunarstað. Fylgdu reglum á staðnum. Ekki losa í niðurföll, jarðveg eða vatn.

## Geymsla

Við mælum með því að geyma allar pakkningar undir þaki. Ef ekki er hægt að komast hjá geymslu utandyra skal leggja tunnur lárétt til að koma í veg fyrir að vatn komist inn og skemmdir verði á tunnumerkingum. Vörurnar ætti aldrei að geyma við hærri hita en 60°C, í heitu sólskini eða í frosti.

Kemur í stað – VPS HD3/003

™ Trademark, Valvoline Global Operations ©2024 Valvoline Global Operations

Allar yfirlýsingar, upplýsingar og gögn sem sett eru fram hér eru talin vera rétt og áreiðanleg en eru ekki tekin sem trygging, bein ábyrgð eða óbein ábyrgð á seljanleika eða hæfi í ákveðnum tilgangi eða framsetningu, beinni eða óbeinni sem Ellis Enterprises B.V. og samstarfsaðilar þess taka lagalega ábyrgð á.



TRUSTED FOR 150 YEARS™

VALVOLINE EUROPE  
WIELDRECHTSEWEG 39  
3316 BG DORDRECHT  
NETHERLANDS